






# Toepassingsmogelijkheden LHAK - GWW



Grondparameters bij 1, 2, 3: 1800kg/m<sup>3</sup> h.i.w. 32,5°  
Grondparameters bij 4, 5: 1800kg/m<sup>3</sup> h.i.w. 35°  
Ondergrondparameters: 1900kg/m<sup>3</sup> h.i.w. 35°  
RA: Randafstand  
AV: Aanvulhoogte  
Geen beton of stabilisatiezand benodigd

	<b>Belastingtype 1</b> Grondkering met talud	<b>Belastingtype 2</b> Lichte verkeersbelasting (5kN/m <sup>2</sup> )	<b>Belastingtype 3</b> Omgekeerde toepassing Min. aanvulling (2kN/m <sup>2</sup> ) AV
<b>Wandtype</b>	<b>Max. Talud(°)</b>	<b>RA</b>	
L050HAK	31°	0cm	N.V.T. zie LR-wanden
L075HAK	31°	0cm	
L100HAK	20°	0cm	
L125HAK	20°	0cm	
L150HAK	20°	0cm	
L175HAK	20°	0cm	
L200HAK	20°	0cm	
L225HAK	20°	0cm	
L250HAK	20°	0cm	
L300HAK	20°	0cm	
L350HAK	20°	0cm	
L400HAK	15°	0cm	
L500HAK	15°	0cm	

	<b>Belastingtype 4-5</b> Zware verkeersbelasting evt als waterkering			<b>Belastingtype 6</b> Terreinafscheiding/ Opslag diversen		
	<b>VK30</b> 16,7kN/m <sup>2</sup> <i>Licht transport</i>	<b>12T Aslast</b> 20kN/m <sup>2</sup> <i>standaard toelaatbaar wegtransport</i>	<b>VK60</b> 33,3kN/m <sup>2</sup> <i>Zwaar transport</i>	<b>Graan</b> 400kg/m <sup>3</sup> ; h.i.w. 30°	<b>Zand/Grind</b> 1800kg/m <sup>3</sup> ; h.i.w. 35°	<b>Zout</b> 1200kg/m <sup>3</sup> ; h.i.w. 40°
<b>Wandtype</b>	<b>RA</b>	<b>RA</b>	<b>RA</b>	<b>Talud(°)</b>	<b>Talud(°)</b>	<b>Talud(°)</b>
L050HAK	0cm	0cm	0cm			
L075HAK	0cm	0cm	0cm			
L100HAK	25cm	35cm	60cm			
L125HAK	50cm	65cm	90cm			
L150HAK	50cm	70cm	110cm			
L175HAK	45cm	75cm	125cm			
L200HAK	35cm	70cm	135cm			
L225HAK	35cm	60cm	145cm			
L250HAK	30cm	80cm	170cm			
L300HAK	25cm	60cm	180cm			
L350HAK	50cm	85cm	205cm			
L400HAK	45cm	120cm	285cm			
L500HAK	95cm	150cm	335cm			

Wordt uw toepassing hier niet genoemd of komt er hekwerk op de keerwand?  
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, uw toepassing is wel mogelijk!